



INSTITUTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de San Juan - ARGENTINA





Autoridad Nacional de los Servicios Públicos

Régimen Tarifario 2013 - 2017

**CARGOS POR EL USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN (CUSPT):
IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS de NUEVA METODOLOGÍA**

Octubre-2013





1. DATOS: Input # DatosFijos

5

1. DatosFijos.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

A1

Año Tarifario:

1	Año Tarifario:	1	2013 - 2014											
2		IP SPT P (k B./)	Longitud (km)	CU										
3	Total:	46 120.0	100%	2 464.4	100%	(kB./km)	%ASIGP (G) =	70%	32 284.0					
4	230 kV	38 299.4	83.0%	2 102.3	85.3%	18.2	%ASIGP (D) =	30%	13 836.0					
5	115 kV	7 820.6	17.0%	362.1	14.7%	21.6								
6														
7	IP SPT D:	0.0	100%	0.0	100%	0.0	* Energía Anual Estimada (indicativo de demanda) [GWh] = 8 243.9							
8							(230 kV)							
9	Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona													
10	MW	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7	Zona 8	Zona 9	Zona 10	Total		
11	Pinst (G)	154.2	537.8	155.1	188.7	243.9	105.8	288.4	260.0	567.4	222.2	2 723.5	2023.5	
12	Pma (D)	26.1	0	0.1	83.6	163.6	113.5	967.8	1.5	162.7	38.5	1 557.3	1557.3	
13														
14														
15	Capacidad Instalada Prevista (MW)							Demanda Máxima No Coincidente Prevista (MW)						
16	Zona		Nodo	Pinst (G)	Mes de Ingreso		Zona		Nodo	Pma (D)				
17	1			154.20			1			26.09				
18	Baitún		6330	88.20	0		EDECHI							
19	Bajo de Mina		6332	56.00	0		Progreso T1 y T2	6014	25.30					
20	San Andrés		6730	10	9		Charco Azul	6014	0.79					
21	...						...							
22	2			537.77			2			0.00				
23	Fortuna		6096	300.00	0		...							
24	Esti		6178	120.00	0		3			0.07				
25	Gualaca		6360	25.34	0		EDECHI							
26	Lorena		6363	33.77	0		Caldera 115-19	6087	0.07					
27	Prudencia		6366	58.66	0		...							

1. DATOS: Nod # DatosFijos

6

1. DatosFijos.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

A1

Nodo

1	Nodo	kV	Nombre	Código	Zona									
2	6000	230	Frontera 1 (Progreso)	FRN1	1									
3	6001	230	Panamá	PAN	7									
4	6002	115	Panamá 115	PAN115	7									
5	6003	230	Panamá II	PANII	7									
6	6004	115	Panamá II 115	PANII115	7									
7	6005	230	Chorrera	CHO	6									
8	6008	230	Llano Sánchez	LSA	5									
9	6009	115	Llano Sánchez 115	LSA115	5									
10	6011	230	Mata de Nance	MDN	4									
11	6012	115	Mata de Nance 115	MDN115	4									
12	6014	230	Progreso	PRO	1									
13	6018	115	Cáceres	CAC	7									
14	6024	115	Chibbre	CHI	7									
15	6036	115	Santa Maria	SMA	7									
16	6059	115	Las Minas 1	LM1	9									
17	6060	115	Las Minas 2	LM2	9									
18	6066	115	France Field	FRF	9									
19	6074	115	Las Minas Distribución	LMD	9									
20	6087	115	Caldera	CAL	3									
21	6088	115	La Estrella	LES	3									
22	6092	115	Los Valles	LVA	3									
23	6096	230	Fortuna	FOR	2									
24	6100	230	Bayano	BAY	8									
25	6105	230	Panam	PAM	6									
26	6120	115	Miraflores B	MIR-B	7									

1. DATOS: Ram # DatosFijos7

1. DatosFijos.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

A1

Nodo 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
1	Nodo 1	Nodo 2	kV	Nombre	Código	Clasif.	Long. km	Lim. Max.		Clasif.	Detalle
2	6000	6014	230	Frnl-Pro	230-10	S	9.70	193		S	Equipamiento del SPT
3	6001	6003	230	Pan-PanII	230-1C	S	12.94	350		N	Equipamiento que No forma parte del Sistema Principal de Transmisión (SPT)
4	6001	6003	230	Pan-PanII	230-2C	S	12.94	350			
5	6001	6005	230	Pan-Cho	230-3A	S	39.00	247		SD	Equipamiento asociado totalmente a la Demanda (equipamiento nuevo)
6	6001	6005	230	Pan-Cho	230-4A	S	39.00	247			
7	6002	6018	115	Pan-Cac	115-12	S	0.80	120			
8	6002	6018	115	Pan-Cac	115-37	S	0.80	142			
9	6002	6024	115	Pan-Chi	115-3A	S	22.60	93			
10	6002	6036	115	Pan-Sma	115-7	N	1.40	93			
11	6002	6170	115	Pan-Cpa	115-4A	S	39.00	93			
12	6003	6171	230	PanII-Pac	230-1B	S	19.00	186			
13	6003	6430	230	PanII-Eco	230-12A	S	135.00	275			
14	6003	6430	230	PanII-Eco	230-13A	S	135.00	275			
15	6003	6590	230	PanII-24Dic	230-2B	S	9.00	186			
16	6004	6173	115	PanII-Sri	115-45	S	48.00	200			
17	6004	6173	115	PanII-Sri	115-46	S	48.00	200			
18	6005	6008	230	Cho-Lsa	230-3B	S	142.19	247			
19	6005	6105	230	Cho-Pam	230-11	N	0.60	193			
20	6005	6240	230	Cho-Elh	230-4B	S	82.50	247			
21	6008	6182	230	Lsa-Vel	230-14	S	110.07	275			
22	6008	6182	230	Lsa-Vel	230-15	S	110.07	275			
23	6008	6182	230	Lsa-Vel	230-5A	S	109.36	247			
24	6008	6182	230	Lsa-Vel	230-6A	S	109.36	247			
25	6008	6240	230	Lsa-Elh	230-4B	S	59.70	247			
26	6008	6430	230	Lsa-Eco	230-12B	S	60.00	275			

Input / NodRam

1. DATOS: Mes # DatosOper_Lluv(Sep)8

2. DatosOper_Lluv(Sep).xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

B2

3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Año:	1									
2	Mes:	3									
3											
4	Cantidad Días típicos al mes		30								
5	1.- Día Hábil (laborable):		21								
6	2.- Día Semihábil (sábado):		4								
7	3.- Domingo o Feriado:		5								
8											
9	Cantidad Horas por día típico		24								
10	A.- Punta (máxima):		5.5								
11	B.- Resto (media):		11.5								
12	C.- Valle (mínima):		7								
13											
14		Te (Hs/Mes) =	720	8760	0.0822						
15	1.A.-	Te Hab Max =	115.5	0.0132							
16	1.B.-	Te Hab Med =	241.5	0.0276							
17	1.C.-	Te Hab Mín =	147.0	0.0168							
18	2.A.-	Te Sem Max =	22.0	0.0025							
19	2.B.-	Te Sem Med =	46.0	0.0053							
20	2.C.-	Te Sem Mín =	28.0	0.0032							
21	3.A.-	Te Fer Max =	27.5	0.0031							
22	3.B.-	Te Fer Med =	57.5	0.0066							
23	3.C.-	Te Fer Mín =	35.0	0.0040							
24			720.0	0.0822							
25											
26											

MesNodRamNod ACRam AC

1. DATOS: Nod # DatosOper_Lluv(Sep)

9

2. DatosOper_Lluv(Sep).xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

A1Potencia (MW)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Potencia (MW)	1.- Día Hábil (laborable)						2.- Día Semihábil (sábado)						3.- Domingo o Feriado					
2	Flujo DC	Punta (pico)	Resto (medio)		Valle (mínimo)		Punta (pico)	Resto (medio)		Valle (mínimo)		Punta (pico)	Resto (medio)		Valle (mínimo)				
3	Σ =	1409.30	1409.30	1207.70	1207.70	821.40	821.40	1173.40	1173.40	1016.70	1016.70	749.60	749.60	983.10	983.10	867.60	867.60	729.20	729.20
4	Nodo	Gen	Dem	Gen	Dem	Gen	Dem	Gen	Dem	Gen	Dem	Gen	Dem	Gen	Dem	Gen	Dem	Gen	Dem
5	6100	156.00	0	166.00	0	0	0	130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6172	50.90	13.20	0	11.30	0	7.80	0	11.00	0	9.60	0	7.10	0	9.20	0	8.20	0	6.90
7	6590	0	27.40	0	23.50	0	16.10	0	22.90	0	19.90	0	14.70	0	19.20	0	17.00	0	14.30
8	6004	0	192.80	0	165.40	0	113.40	0	160.80	0	139.70	0	103.70	0	135.20	0	119.60	0	101.00
9	6036	0	82.20	0	70.50	0	48.30	0	68.60	0	59.60	0	44.20	0	57.60	0	51.00	0	43.00
10	6002	0	336.70	0	289.30	0	198.20	0	280.90	0	244.10	0	181.30	0	236.40	0	209.00	0	176.40
11	6018	0	171.10	0	146.80	0	100.60	0	142.70	0	124.00	0	92.00	0	119.90	0	106.10	0	89.60
12	6120	40.70	0	7.10	0	12.60	0	7.60	0	10.40	0	13.60	0	10.30	0	11.90	0	13.90	0
13	6123	43.00	0	11.70	0	21.90	0	12.60	0	17.80	0	23.80	0	17.60	0	20.70	0	24.30	0
14	6024	0	61.30	0	52.60	0	36.00	0	51.10	0	44.40	0	33.00	0	43.00	0	38.00	0	32.10
15	6170	0	8.40	0	7.20	0	4.90	0	7.00	0	6.10	0	4.50	0	5.90	0	5.20	0	4.40
16	6060	97.80	0	97.80	0	97.80	0	97.80	0	96.00	0	97.80	0	96.00	0	96.00	0	97.80	0
17	6270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	6074	0	19.70	0	16.10	0	7.80	0	15.40	0	11.90	0	6.30	0	11.20	0	8.80	0	5.90
19	6059	0	90.20	0	76.60	0	49.40	0	74.20	0	63.00	0	44.40	0	60.80	0	52.60	0	43.00
20	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	6430	99.00	0	99.00	0	88.00	0	99.00	0	88.00	0	81.40	0	88.00	0	88.00	0	81.40	0
22	6005	91.20	107.60	0	92.30	0	63.30	0	89.70	0	78.00	0	57.90	0	75.40	0	66.80	0	56.30
23	6240	0	24.80	0	21.30	0	14.60	0	20.70	0	18.00	0	13.30	0	17.40	0	15.40	0	13.00
24	6009	0	143.40	0	123.00	0	84.30	0	119.60	0	103.90	0	77.10	0	100.50	0	89.00	0	75.10
25	6010	10.00	1.60	10.00	1.30	6.30	0.90	10.00	1.30	10.00	1.10	4.60	0.80	10.00	1.10	7.90	1.00	4.60	0.80
26	6179	226.00	0	226.00	0	142.70	0	226.00	0	226.00	0	142.70	0	187.70	0	166.80	0	148.70	0
27	6340	0	13.20	0	11.30	0	7.80	0	11.00	0	9.60	0	7.10	0	9.30	0	8.20	0	6.90

MesNodRamNod ACRam AC

1. DATOS: Ram # DatosOper_Lluv(Sep)

10

2. DatosOper_Lluv(Sep).xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

A1Flujo DC (MW)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Flujo DC (MW)		1.- Día Hábil (laborable)			2.- Día Semihábil (sábado)			3.- Domingo o Feriado			
2	Desde	Hasta	Punta	Resto	Valle	Punta	Resto	Valle	Punta	Resto	Valle	
3	Nodo 1	Nodo 2	(pico)	(medio)	(mínimo)	(pico)	(medio)	(mínimo)	(pico)	(medio)	(mínimo)	
4	6100	6171	70.50	82.70	0	64.80	0	0	0	0	0	
5	6100	6590	85.50	83.30	0	65.20	0	0	0	0	0	
6	6171	6003	108.10	71.40	-7.70	53.80	-9.50	-7.10	-9.20	-8.10	-6.90	
7	6590	6003	58.10	59.80	-16.10	42.40	-19.90	-14.80	-19.20	-17.00	-14.40	
8	6430	6003	154.90	159.60	125.40	161.90	163.10	111.10	156.90	134.70	107.10	
9	6430	6003	154.90	159.60	125.40	161.90	163.10	111.10	156.90	134.70	107.10	
10	6003	6001	131.00	133.50	57.90	121.60	75.10	51.10	72.40	62.20	49.30	
11	6003	6001	131.00	133.50	57.90	121.60	75.10	51.10	72.40	62.20	49.30	
12	6173	6004	-10.70	-9.00	1.20	-7.90	-3.40	2.80	-2.70	-0.10	3.30	
13	6173	6004	-10.70	-9.00	1.20	-7.90	-3.40	2.80	-2.70	-0.10	3.30	
14	6005	6001	152.40	128.70	99.80	131.40	136.10	87.00	130.20	108.80	83.20	
15	6005	6001	152.40	128.70	99.80	131.40	136.10	87.00	130.20	108.80	83.20	
16	6002	6036	41.50	63.40	35.70	61.00	49.20	30.60	47.40	39.10	29.10	
17	6120	6036	40.70	7.10	12.60	7.60	10.40	13.60	10.30	11.90	13.90	
18	6002	6018	54.70	54.00	27.60	51.80	41.10	22.60	39.20	31.10	21.20	
19	6002	6018	82.20	81.20	41.50	77.80	61.80	34.00	58.90	46.70	31.80	
20	6123	6018	43.00	11.70	21.90	12.60	17.80	23.80	17.60	20.70	24.30	
21	6173	6018	-4.40	-0.10	4.80	0.20	1.60	5.80	2.10	3.80	6.10	
22	6173	6018	-4.40	-0.10	4.80	0.20	1.60	5.80	2.10	3.80	6.10	
23	6002	6024	42.60	32.60	15.80	31.20	25.00	12.60	23.50	18.30	11.70	
24	6170	6002	-8.90	-3.90	3.50	-3.30	-0.90	4.90	-0.20	2.20	5.30	
25	6060	6024	18.70	20.00	20.20	19.90	19.40	20.40	19.50	19.80	20.40	
26	6060	6170	-0.50	3.30	8.40	3.70	5.20	9.40	5.70	7.40	9.70	

MesNodRamNod ACRam AC

2. ESCENARIOS: NodDC # CUSPT_LluHabMax

2. ESCENARIOS: Fmax # aFmaxUSOsegelec

aFmaxUSOsegelec.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

P1

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1					Periodo Seco									Periodo Lluvioso									
2					1.- Día Hábil (laborable)			2.- Día Semihábil (sábado)			3.- Domingo o Feriado			1.- Día Hábil (laborable)			2.- Día Semihábil (sábado)			3.- Domingo o Feriado			1.-
3	ID ram	N1	N2	Fmax	Punta	Resto	Valle	Punta	Resto	Valle	Punta	Resto	Valle	Punta	Resto	Valle	Punta	Resto	Valle	Punta	Resto	Valle	Punta
4	55	6100	6171	104.6	38.6	7.2	0	7.2	7.2	0	7.2	0	0	70.5	82.7	0	64.8	0	0	0	0	0	92
5	56	6100	6590	108.1	53.4	7.2	0	7.2	7.2	0	7.2	0	0	85.5	83.3	0	65.2	0	0	0	0	0	108
6	11	6171	6003	130.5	76.3	32.3	7.7	32.7	34.1	7.1	34.4	8.1	6.9	108.1	71.4	7.7	53.8	9.5	7.1	9.2	8.1	6.9	130
7	14	6590	6003	81.9	26	16.3	16.1	15.7	12.7	14.8	18.2	17	14.4	58.1	59.8	16.1	42.4	19.9	14.8	19.2	17	14.4	80
8	12	6430	6003	169.6	153.3	156.4	125.9	149.8	134.5	118.4	133.4	141.1	113.6	154.9	159.6	125.4	161.9	163.1	111.1	156.9	134.7	107.1	149
9	13	6430	6003	169.6	153.3	156.4	125.9	149.8	134.5	118.4	133.4	141.1	113.6	154.9	159.6	125.4	161.9	163.1	111.1	156.9	134.7	107.1	149
10	2	6003	6001	148.6	111.8	78.5	60.2	75.4	75.3	59.1	77.5	69.6	56.5	131	133.5	57.9	121.6	75.1	51.1	72.4	62.2	49.3	146
11	3	6003	6001	148.6	111.8	78.5	60.2	75.4	75.3	59.1	77.5	69.6	56.5	131	133.5	57.9	121.6	75.1	51.1	72.4	62.2	49.3	146
12	15	6173	6004	12.3	3.8	3.2	2.9	2.5	0.1	3.5	0.5	0.8	4	10.7	9	1.2	7.9	3.4	2.8	2.7	0.1	3.3	12
13	16	6173	6004	12.3	3.8	3.2	2.9	2.5	0.1	3.5	0.5	0.8	4	10.7	9	1.2	7.9	3.4	2.8	2.7	0.1	3.3	12
14	4	6005	6001	152.4	138.1	145.5	87.6	139.2	103.7	81.5	91.9	103.5	78.6	152.4	128.7	99.8	131.4	136.1	87	130.2	108.8	83.2	144
15	5	6005	6001	152.4	138.1	145.5	87.6	139.2	103.7	81.5	91.9	103.5	78.6	152.4	128.7	99.8	131.4	136.1	87	130.2	108.8	83.2	144
16	9	6002	6036	66.1	39.5	25.9	38.3	23.4	17.6	35	15.2	43.5	33.6	41.5	63.4	35.7	61	49.2	30.6	47.4	39.1	29.1	44
17	41	6120	6036	45.1	42.7	44.6	10.1	45.1	42	9.2	42.5	7.5	9.5	40.7	7.1	12.6	7.6	10.4	13.6	10.3	11.9	13.9	38
18	6	6002	6018	57.0	42.2	39	20	36.6	29.3	24.4	26.9	32.7	23	54.7	54	27.6	51.8	41.1	22.6	39.2	31.1	21.2	57
19	7	6002	6018	85.6	63.5	58.6	30.1	55	44.1	36.7	40.4	49.1	34.6	82.2	81.2	41.5	77.8	61.8	34	58.9	46.7	31.8	85
20	37	6123	6018	51.1	46.4	50.2	38.4	51.1	45.5	15.8	46.4	12.7	16.3	43	11.7	21.9	12.6	17.8	23.8	17.6	20.7	24.3	38
21	38	6173	6018	9.5	9.5	0.5	6	0	2.6	7.6	3.2	5.8	7.8	4.4	0.1	4.8	0.2	1.6	5.8	2.1	3.8	6.1	4.5
22	39	6173	6018	9.5	9.5	0.5	6	0	2.6	7.6	3.2	5.8	7.8	4.4	0.1	4.8	0.2	1.6	5.8	2.1	3.8	6.1	4.5
23	8	6002	6024	43.4	25.2	32	14.1	30.5	23.4	10.6	21.7	16	9.7	42.6	32.6	15.8	31.2	25	12.6	23.5	18.3	11.7	43
24	10	6170	6002	9.6	7.5	3.3	5.1	2.6	0.7	6.8	1.4	4.4	7.2	8.9	3.9	3.5	3.3	0.9	4.9	0.2	2.2	5.3	9.6
25	40	6060	6024	36.1	36.1	20.6	21.9	20.6	21.1	22.3	21.2	22.1	22.4	18.7	20	20.2	19.9	19.4	20.4	19.5	19.8	20.4	17.1
26	49	6060	6170	15.9	15.9	3.8	10	4.3	6.7	11.3	7.3	9.5	11.6	0.5	3.3	8.4	3.7	5.2	9.4	5.7	7.4	9.7	1.3

2. ESCENARIOS: RamDC # CUSPT_LluHabMax

13

CUSPT_LluHabMax.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

L1

ID ram

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	ID ram	Nodo 1	Nodo 2	FP Nod.1	abs		kV	Nombre	Código	Clasif.	km	P max.	CUP	CUP LO	%SE	CUAP LO
2	1	6014	6000	42.9	42.9		230	Frn1-Pro	230-10	S	9.7	193	18.2	176.72	0.269	47.61
3	2	6003	6001	131	131		230	Pan-PanII	230-1C	S	12.94	350	18.2	235.74	0.425	100.09
4	3	6003	6001	131	131		230	Pan-PanII	230-2C	S	12.94	350	18.2	235.74	0.425	100.09
5	4	6005	6001	152.4	152.4		230	Pan-Cho	230-3A	S	39	247	18.2	710.51	0.617	438.39
6	5	6005	6001	152.4	152.4		230	Pan-Cho	230-4A	S	39	247	18.2	710.51	0.617	438.39
7	6	6002	6018	54.7	54.7		115	Pan-Cac	115-12	S	0.8	120	21.6	17.28	0.475	8.21
8	7	6002	6018	82.2	82.2		115	Pan-Cac	115-37	S	0.8	142	21.6	17.28	0.603	10.42
9	8	6002	6024	42.6	42.6		115	Pan-Chi	115-3A	S	22.6	93	21.6	488.11	0.467	227.79
10	9	6002	6036	41.5	41.5		115	Pan-Sma	115-7	N	1.4	93	21.6	0	0.000	0
11	10	6170	6002	-8.9	8.9		115	Pan-Cpa	115-4A	S	39	93	21.6	842.32	0.103	86.95
12	11	6171	6003	108.1	108.1		230	PanII-Pac	230-1B	S	19	186	18.2	346.15	0.702	242.86
13	12	6430	6003	154.9	154.9		230	PanII-Eco	230-12A	S	135	275	18.2	2459.45	0.617	1516.81
14	13	6430	6003	154.9	154.9		230	PanII-Eco	230-13A	S	135	275	18.2	2459.45	0.617	1516.81
15	14	6590	6003	58.1	58.1		230	PanII-24Dic	230-2B	S	9	186	18.2	163.96	0.440	72.20
16	15	6173	6004	-10.7	10.7		115	PanII-Sri	115-45	S	48	200	21.6	1036.70	0.062	63.76
17	16	6173	6004	-10.7	10.7		115	PanII-Sri	115-46	S	48	200	21.6	1036.70	0.062	63.76
18	17	6008	6005	165.8	165.8		230	Cho-Lsa	230-3B	S	142.19	247	18.2	2590.44	0.731	1894.07
19	18	6105	6005	91.2	91.2		230	Cho-Pam	230-11	N	0.6	193	18.2	0	0.000	0
20	19	6240	6005	155.4	155.4		230	Cho-Elh	230-4B	S	82.5	247	18.2	1503.00	0.696	1046.02
21	20	6182	6008	182.6	182.6		230	Lsa-Vel	230-14	S	110.07	275	18.2	2005.28	0.680	1364.32
22	21	6182	6008	182.6	182.6		230	Lsa-Vel	230-15	S	110.07	275	18.2	2005.28	0.680	1364.32
23	22	6182	6008	163.3	163.3		230	Lsa-Vel	230-5A	S	109.36	247	18.2	1992.34	0.677	1349.47
24	23	6182	6008	163.3	163.3		230	Lsa-Vel	230-6A	S	109.36	247	18.2	1992.34	0.677	1349.47
25	24	6008	6240	180.2	180.2		230	Lsa-Elh	230-4B	S	59.7	247	18.2	1087.63	0.780	848.08
26	25	6008	6430	105.4	105.4		230	Lsa-Eco	230-12B	S	60	275	18.2	1093.09	0.433	473.41

InputNodRamNod DC

Ram DCsegelecCUSPT-PCUSPT-DNod ACRam AC

2. ESCENARIOS: segelec # CUSPT_LluHabMax

14

CUSPT_LluHabMax.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat

A1

Nodo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Nodo	Gen	Dem	0.00	Nodo 1	Nodo 2	FP 1	FP To	PPerd	CUAP LO	22 813.14	0			CNODP	Gen 70%	Dem 30%	22 813.14
2	6 000	0	0		6 014	6 000	42.90	-42.90	0	47.61					6 000	0	0	
3	6 001	0	0		6 003	6 001	131.00	-131.00	0	100.09					6 001	0	0	
4	6 002	0	336.70		6 003	6 001	131.00	-131.00	0	100.09					6 002	0	2 189.62	
5	6 003	0	0		6 005	6 001	152.40	-152.40	0	438.39					6 003	0	0	
6	6 004	0	192.80		6 005	6 001	152.40	-152.40	0	438.39					6 004	0	1 037.26	
7	6 005	0	107.60		6 002	6 018	54.70	-54.70	0	8.21					6 005	0	689.57	
8	6 008	0	0		6 002	6 018	82.20	-82.20	0	10.42					6 008	0	0	
9	6 009	0	143.40		6 002	6 024	42.60	-42.60	0	227.79					6 009	0	647.86	
10	6 011	0	0		6 002	6 036	41.50	-41.50	0	0					6 011	0	0	
11	6 012	0	18.10		6 170	6 002	-8.90	8.90	0	86.95					6 012	0	31.53	
12	6 014	0	16.30		6 171	6 003	108.10	-108.10	0	242.86					6 014	0	0	
13	6 018	0	171.10		6 430	6 003	154.90	-154.90	0	1 516.81					6 018	0	852.05	
14	6 024	0	61.30		6 430	6 003	154.90	-154.90	0	1 516.81					6 024	0	428.66	
15	6 036	0	82.20		6 590	6 003	58.10	-58.10	0	72.20					6 036	0	269.88	
16	6 059	0	0		6 173	6 004	-10.70	10.70	0	63.76					6 059	0	0	
17	6 060	97.80	0		6 173	6 004	-10.70	10.70	0	63.76					6 060	183.92	0	
18	6 066	0	90.20		6 008	6 005	165.80	-165.80	0	1 894.07					6 066	0	258.53	
19	6 074	0	19.70		6 105	6 005	91.20	-91.20	0	0					6 074	0	4.28	
20	6 087	0	0		6 240	6 005	155.40	-155.40	0	1 046.02					6 087	0	0	
21	6 088	44.80	0		6 182	6 008	182.60	-182.60	0	1 364.32					6 088	580.95	0	
22	6 092	52.10	0		6 182	6 008	182.60	-182.60	0	1 364.32					6 092	675.62	0	
23	6 096	0	0		6 182	6 008	163.30	-163.30	0	1 349.47					6 096	0	0	
24	6 100	156.00	0		6 182	6 008	163.30	-163.30	0	1 349.47					6 100	1 037.51	0	
25	6 105	91.20	0		6 008	6 240	180.20	-180.20	0	848.08					6 105	176.88	0	
26	6 120	40.70	0		6 008	6 430	105.40	-105.40	0	473.41					6 120	0	0	

InputNodRamNod DC

Ram DCsegelecCUSPT-PCUSPT-DNod ACRam AC

3. CUSPT-P # CUSPT_LluHabMax

19

CUSPT_LluHabMax.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel													
Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Acrobat													
G9													
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Seg. Electrico: CNODP (kB./) Te / 8760 = 0.0132													
ZONA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	300.79	49.5%	
GEN	31.5	52.3	25.0	33.7	10.1	2.3	1.8	13.7	2.4	37.8	270.55	70.0%	
DEM	0	0	0	1.6	10.6	9.1	64.0	0	4.5	0.5	90.24	30.0%	
Despacho de potencia (MW)													
Pg (G)	146.8	226.0	146.0	177.3	109.0	91.2	134.6	156.0	97.8	124.6	1409.30		
Pd (D)	16.30	0	0	86.2	169.8	107.6	884.7	0	118.3	26.4	1409.30		
Despacho de energia (MWh) Te = 115.5 (Hs)													
Pg (G)	16955	26103	16863	20478	12590	10534	15546	18018	11296	14391	162774		
Pd (D)	1883	0	0	9956	19612	12428	102183	0	13664	3049	162774		
CXSOPS (B./ MWh)													
ZONA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
GEN	1.86	2.00	1.48	1.65	0.80	0.22	0.11	0.76	0.21	2.63			
DEM	0	0	0	0.16	0.54	0.73	0.63	0	0.33	0.16			
Est. Postal: CRECPE (G) = 215.11 307.30 608.09 CXUSOPE (G) = 0.089 B./kW													
CRECPE (D) = 92.19 50.5% 100.0% CXUSOPE (D) = 0.059 B./kW													
Cinst (MW)													
ZONA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
GEN	144.2	537.8	155.1	105.5	18.9	105.8	288.4	260.0	567.4	222.2	2405.2		
DEM	26.09	0	0.1	83.6	163.6	113.5	967.8	1.5	162.7	38.5	1557.3		
CXUSODE (kB./)													
GEN	12.9	48.1	13.9	9.4	1.7	9.5	25.8	23.3	50.7	19.9	275.1	70.0%	
DEM	1.5	0	0.0	4.9	9.7	6.7	57.3	0.1	9.6	2.3	92.2	30.0%	

4. MESES # M01_CUSPT

M01_CUSPT.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel												
Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Acrobat												
B1			1									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Mes Tarifario:	1	Jul-13	Lluv.					8760				
					Te (Hs/Mes) =		744.0	0.08493				
Cantidad Días típicos	31			1.A.-	Te Hab Max =		126.5	0.01444				
1.- Día Hábil (laborable):	23			1.B.-	Te Hab Med =		264.5	0.03019				
2.- Día Semihábil (sábado):	4			1.C.-	Te Hab Min =		161.0	0.01838				
3.- Domingo o Feriado:	4			2.A.-	Te Sem Max =		22.0	0.00251				
				2.B.-	Te Sem Med =		46.0	0.00525				
Cantidad Horas por día	24			2.C.-	Te Sem Min =		28.0	0.00320				
A.- Punta (máxima):	5.5			3.A.-	Te Fer Max =		22.0	0.00251				
B.- Resto (media):	11.5			3.B.-	Te Fer Med =		46.0	0.00525				
C.- Valle (mínima):	7.0			3.C.-	Te Fer Min =		28.0	0.00320				
							744.0	0.08493				
Zona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona												
Cinst (G)	144.2	537.8	155.1	97.1	18.9	105.8	288.4	260.0	567.4	222.2	2 396.8	
Pma (D)	26.1	0	0.1	83.6	163.6	113.5	967.8	1.5	162.7	38.5	1 557.3	
Despacho de potencia promedio mensual (MW)												
Pg (G)	127.8	197.1	134.2	150.5	102.3	15.5	45.1	89.4	97.5	123.3	1 082.7	
Pd (D)	12.6	0	0	66.4	130.8	82.9	682.1	0	87.4	20.4	1 082.6	
Despacho de energía previsto mensual (GWh)												
Eg (G)	95.1	146.7	99.8	111.9	76.1	11.5	33.5	66.5	72.6	91.8	805.5	
Ed (D)	9.4	0	0	49.4	97.3	61.7	507.5	0	65.1	15.1	805.5	
CXUSOPS mensual (B./ / MWh): Seg. Electrico x uso red												
GEN	2.134	2.265	1.845	1.889	0.911	0.038	0.035	0.433	0.357	2.969		
DEM	0	0	0	0.178	0.603	0.996	0.882	0	0.189	0.166		
CXUSOPE (B./ / kW): Est. Postal x capacidad remanente					CXCADIC (B./ / kW): Est. Postal x pago zonas 6, 7 y 9							
GEN =	0.591				GEN =	0.000						
DEM =	0.389				DEM =	0.413						

5. AÑO # AT1_CUSPT-Total-link											17
Zona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Principales Referencias	Progreso Baitún	Fortuna Guasquitas	Caldera L.Estrella	Mata Nance	LLSánchez El Higo	Chorrera Pan-Am	Panamá Pacora	Bayano Cañitas	T.Colón L.Minas	Changinola Cañazas	
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona											
Cinst (G)	154.2	537.8	155.1	188.7	243.9	105.8	288.4	260.0	567.4	222.2	2 723.5
Pma (D)	26.1	0	0.1	83.6	163.6	113.5	967.8	1.5	162.7	38.5	1 557.3
Despacho de potencia promedio anual previsto (MW)											
Pg (G)	111.9	208.0	116.2	133.9	129.7	25.6	61.9	64.3	106.8	114.4	1 072.8
Pd (D)	12.4	0	0	65.6	129.3	82.0	674.2	0	89.0	20.1	1 072.7
Despacho de energía anual previsto por zona (GWh)											
Eg (G)	980.1	1 821.7	1 017.8	1 173.4	1 136.5	224.0	542.6	563.3	935.7	1 002.3	9 397.3
Ed (D)	108.8	0	0	574.9	1 133.0	718.2	5 906.3	0	779.7	176.2	9 397.2
- Respecto capacidad instalada generación >> capacidad total a fin año tarifario - Respecto despacho promedio potencia >> promedio ponderado de los 27 escenarios de despacho de carga, asignados de forma mensual a todo el año - Energía Anual Estimada (indicativo de demanda) = 8 243.9 GWh >> Fp											

5. Resumen cargos totales obtenidos para 2013-2014

18

- **CXUSOPS** cargo x uso Equip. Ppal. por unidad de energía asignado por método Seg. Eléctrico
- **CXUSOPE** ídem por unidad de potencia asignado por el método de Est. Postal
- **CXCADIC** cargo adicional del SPT originados por agentes generadores excluidos

CXUSOPS (B./ MWh): Seg. Electrico x uso red

Zona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GEN	2.245	2.426	1.845	2.008	0.937	0.069	0.151	0.319	0.354	3.100
DEM	0	0	0	0.210	0.656	1.036	0.880	0	0.150	0.187

CXUSOPE (B./ kW): Est. Postal x capacidad remanente

GEN =	6.514
DEM =	4.587

CXCADIC (B./ kW): Est. Postal x zonas 6, 7 y 9

GEN =	0.000
DEM =	4.713

TOTAL CXUSOPS (B./ MWh): Seg. Electrico para el AT1 2013-2014 (sin considerar transicion de julio a nov.'2013)

Zona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Fp
GEN	2.559	2.765	2.103	2.288	1.068	0	0	0.364	0	3.534	8 244
DEM	0	0	0	0.239	0.748	1.181	1.004	0	0.171	0.213	0.877

TOTAL CXUSOPE (B./ kW): Est. Postal para el AT1 2013-2014 (idem, sin considerar transicion de julio a nov.'2013)

GEN =	6.514
DEM =	9.300

excepto para zonas 6, 7 y 9 que es = 0

excepto para zonas 1, 2, 3 y 4 que es = 4.587

Cargos totales obtenidos para todo periodo 2013–2017...

21

- Cargos por estampilla postal (B/. / kW) # Nota: AT1 desde dic-2013 a jun-2014

AT1	GEN = 3.348	excepto para zonas 6, 7 y 9 que es = 0
	DEM = 4.958	excepto para zonas 1, 2, 3 y 4 que es = 2.472
AT2	GEN = 6.749	excepto para zonas 6, 7 y 9 que es = 0
	DEM = 8.867	excepto para zonas 1, 2, 3 y 4 que es = 4.871
AT3	GEN = 6.935	excepto para zonas 6, 7 y 9 que es = 0
	DEM = 9.247	excepto para zonas 1, 2, 3 y 4 que es = 5.221
AT4	GEN = 7.420	para todas zonas
	DEM = 16.893	para todas zonas

- Nota: la generación esporádica sólo tendrá cargos por uso por unidad de energía (B/./MWh) y no los cargos por unidad de potencia asignados por estampilla postal.

</